## STOLARKA DRZWIOWA

| OZNACZENIE NA RYS. | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT |  |  |  |  |  |
| WYMIAR SKRZYDŁA S | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
| WYMIAR SKRZYDŁA W | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE S | 920 | 1020 | 1020 | 1120 | 1220 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE W | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| TYP | bezklasowe, z podcięciem | bezklasowe, z podcięciem | bezklasowe | bezklasowe / EI 30 / EI 60 | bezklasowe / EI 30 |
| KIERUNEK OTWARCIA | L P | L P | L P / L P | L P / L P / L P | L P / L P |
| PRZYZIEMIE | 1 2 | 3 1 | 2 - / - - | - - / 1 1 / - - | 2 1 / 5 1 |
| PARTER | 7 2 | 5 6 | - 3 / 2 1 | 4 5 / 2 1 / 1 2 | 3 2 / - - |
| PIĘTRO | - - | - - | - - / - - | - - / - - / - - | - - / - - |
| SUMA | 12 | 15 | 5 3 | 9 5 3 | 8 6 |
| UWAGI | | | 1 szt. (na rzucie oznaczone D3*) wykonać w konstr. wzmocnionej<br>2 szt. (wg opisu na rzucie) wyposażyć w elektrozamykacze | 1 szt. (parter, D4 EI30) wyposażyć w elektrozamykacz | 1 szt. (ozn. na rzucie D5* EI30) w konstrukcji wzmocnionej |

drzwi do obiektów użyteczności publicznej (np. firmy BKT lub Thermod) laminowane obustronnie laminatem w kolorze RAL 9002

## ŚLUSARKA STALOWA

| OZNACZENIE NA RYS. | DS5 | DS6 | DS7 |
|---|---|---|---|
| SCHEMAT |  |  |  |
| WYMIAR SKRZYDŁA S | 1100 | 1100 | 1700 |
| WYMIAR SKRZYDŁA W | 2050 | 1800 | 2100 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE S | 1220 | 1220 | 1800 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE W | 2110 | 1860 | 2150 |
| TYP | EI 60 | bezklasowe | EI 30 |
| KIERUNEK OTWARCIA | L P | L P | L P |
| PRZYZIEMIE | 1 3 | - - | 1 |
| PARTER | - - | - - | - |
| PIĘTRO | - 1 | - 1 | - |
| SUMA | 5 | 1 | 1 |
| UWAGI | - malowane w kolorze RAL 9002<br>- 1 szt. (poziom wentylatorowni) malowana w kolorze RAL 9007<br>- 1 szt. (przyziemie) wyposażyć w elektrozamykacz | - malowane w kolorze RAL 9007<br>- wykonane jako izolowane drzwi zewnętrzne | malowane w kolorze RAL 9002 |

drzwi stalowe np. firmy Thermod lub Hörmann

## ŚLUSARKA ALUMINIOWA

| OZNACZENIE NA RYS. | SAL1 | SAL7 | SAL8 |
|---|---|---|---|
| SCHEMAT |  |  |  |
| WYMIAR SKRZYDŁA S | 1000 | 2200 | 1900 |
| WYMIAR SKRZYDŁA W | 2150 | 2900 + 1300 | 2100 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE S | 3330 | 4840 | 3450 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE W | 2100 | 4200 | 2200 |
| TYP | bezklasowe ścianki stałe + drzwi przesuwne | bezklasowe ścianki stałe z naświetlem + drzwi przesuwne | bezklasowe ścianki stałe + drzwi rozwieralne |
| KIERUNEK OTWARCIA | L P | L P | L P |
| PRZYZIEMIE | - - | - | 1 |
| PARTER | 1 1 | 2 | - |
| PIĘTRO | - - | - | - |
| SUMA | 2 | 2 | 1 |
| UWAGI | | jeden zestaw wykonać jako izolowaną ślusarkę zewnętrzną wsp. przenikania U<1.1 Wm²K | zestaw wykonać jako izolowaną ślusarkę zewnętrzną wsp. przenikania U<1.1 Wm²K |

drzwi automatyczne, wpięte do systemu sygnalizacji pożarowej, umożliwiające ewakuację na wypadek pożaru

## ŚLUSARKA ALUMINIOWA

| OZNACZENIE NA RYS. | AL1 | AL2 | AL3p | AL4 | AL5 | AL5p | AL6 | AL6p | AL7 | AL8 | AL9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMIAR SKRZYDŁA S | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 |
| WYMIAR SKRZYDŁA W | 2100 | 2100 | 2150 | 2100 | 2100 | 2150 | 2100 | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 + 1000 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE S | 1020 | 1020 | 900 | 1120 | 1220 | 1100 | 1320 | 1200 | 2140 | 2140 | 2140 |
| WYMIAR OTWORU W MURZE W | 2160 | 2160 | 2100 | 2160 | 2160 | 2100 | 2160 | 2150 | 2220 | 2220 | 3100 |
| TYP | bezklasowe | bezklasowe | bezklasowe | bezklasowe | bezklasowe / EI 60 | bezklasowe, przesuwne | bezklasowe | bezklasowe, przesuwne | bezklasowe | EI 60 | EI 30 + S / EI 60 |
| KIERUNEK OTWARCIA | L P | L P | L P | L P | L P / L P | L P | L P | L P | L P | L P | L P / L P |
| PRZYZIEMIE | - - | - - | 1 2 | 2 0 | 1 4 / - - | 1 - | - - | - - | - 2 | 4 | - - / - - |
| PARTER | 2 - | - 1 | 1 - | 2 1 | - - / - 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | - | 1 - / - 1 |
| PIĘTRO | - - | - - | - - | - - | - - / - - | - - | - - | - - | - - | - | - - / - - |
| SUMA | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 1 |
| UWAGI | dolną kwaterę wykonanać jako pełną, nieprzeziernią | | | | drzwi AL5 EI60 wyposażyć w elektrozamykacz | | | | 2 szt. (wg opisu na rzucie) wyposażyć w elektrozamykacz | 1 szt. (wg opisu na rzucie) wyposażyć w elektrozamykacz | drzwi oznaczone EI 30 + S wykonać jako dymoszczelne oraz wyposażyć w elektrozamykacz |

**UWAGI OGÓLNE**

- drzwi EI30 oraz EI60 wyposażyć w samozamykacze (np. firmy Geze)
- drzwi rozwieralne dwuskrzydłowe wyposażyć w regulatory kolejności zamykania skrzydeł (RKZ)
- okucia drzwiowe (zawiasy, zamki i klamki) ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- futryny stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006
- kwatery okienne ze szkła bezpiecznego

**PRZED WYKONANIEM WYMIARY ORAZ ILOŚĆ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII
MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ


GORGON
BIURO ARCHITEKTONICZNE
40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl


| | |
|---|---|
| Temat | ROZBUDOWA PAWILONU NR 1<br>ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE<br>PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 |
| Inwestor | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE<br>UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 |
| Obiekt | ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektował | arch. Krzysztof Gorgoń<br>nr upr. 550/87 | Opracował | arch. Kamil Lipiński<br>arch. Wojciech Machnik<br>techn. Kornelia Zawadzka |
| Sprawdził | arch. W. Malecki<br>nr upr. 169/00 | | |

Rysunek: **ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ**

| Branża | Faza | Data | Skala | Nr rys. |
|---|---|---|---|---|
| architektura | PW | marzec 2017 | 1:50 | 22 |


Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz. U.24.83 z dnia 4 02.1994 wraz z późniejszymi zmianami).
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy 'Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.