

Nr	Nazwa	Pow. (m2)
2.1	WENTYLATORNIA	#####
2.2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	#####
2.3	KORYTARZ	#####
2.4	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	#####
2.5	TOALETA Z PRZEDSIONKIEM	#####
2.6	KORYTARZ	#####
2.7	ŚWIETLICA	#####
2.8	KLATKA SCHODOWA	#####
2.9	KORYTARZ	#####
2.10	KORYTARZ	#####
2.11	SZATNIA	#####
2.12	WENTYLATORNIA	#####
	RAZEM:	######

LEGENDA:

Główne trasy instalacji elektrycznych.

RG+NN+BAT – Rozdzielnica główna budynku wraz z baterią kondensatorów energetycznych
TWym – Tablica rozdzielczo-sterownicza wymiennikowni ciepła wg oprzyrządowania branżowego
TP... – Tablica rozdzielcza obwodów normalnych
TK... – Tablica rozdzielcza obwodów rozmieszczonych
UPS+BAT – Zasilacz bezprzerwowy UPS wraz z akumulatorami
R-IT – Rozdzielnica zasilająca obwodów medycznych pracująca w układzie IT
TDZ... – Tablica sterowniczo-zasilająca dźwigów osobowych
RW... – Rozdzielnica wentylacji normalnej
WPPOŻ – Wyłącznik przeciwpożarowy budynku

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

A1 – OSQWO-4 23K EXG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor z przeciwpyłowego polistyrenu, reflektor duminowy wysoki sprawności MIRO, IP65
A1.1- oprawa awaryjna jak A1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralne nadzorowana
B1 – OSQWO-1 23K EXG oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W dyfuzor i obudowa z poliwęglanu, IP65
B1.1- oprawa awaryjna jak B1, wersja awaryjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, centralne nadzorowana
C1 – BASE LED 17W oprawa nastropowa, IP44
C2 – BASE LED 17W oprawa naścienna, IP44
D1 – SYSTEM 600X60 2x35W D-P oprawa świetlówkowa dostropowa
D2 – SYSTEM 600X60 35W D-P oprawa świetlówkowa dostropowa
D3 – SYSTEM 600X 54W D-P oprawa świetlówkowa nastropowa,
E1 – CANOS 225 LED 22W oprawa dostropowa
E2 – SPOT LED 13W IP54 oprawa dostropowa,
G1 – DK LED 22W oprawa dostropowa, źródło LED, 3000K
J1 – SPACE-1 KXA-SPK 414 PA IP54 oprawa nastropowa świetlikowa 4x14W, raster paraboliczny, obudowa z poliwęglanu
J2 – SPACE-E KXA-SPK 414 DO IP54 oprawa nastropowa świetlikowa 4x14W, dyfuzor DO, obudowa z poliwęglanu,
K1 – VEGA 2x54W LAM oprawa świetlikowa zwieszana 2x54W raster LAM, rozsył światła bezpośrednio-pośredni
K2 – VEGA 2x54W LAM DUM DALI oprawa świetlikowa zwieszana 2x54W raster LAM, rozsył światła bezpośrednio-pośredni, regulacja strumienia świetlnego
M2 – OSQWO-1 23K EXG oprawa nastropowa świetlikowa 2x36W dyfuzor i obudowa z poliwęglanu, IP65, w wykonaniu zwezolonym
– awaryjny wyjazd zasilający oprawy bateriobloczkiem, wykonać w formie zapasu okablowania o długości 12m
Z1 – oprawa kuminacyjna dostropowa LED rozsył wypki, 3000K, DW, on/off, IP67
Z3 – oprawa kuminacyjna panelowa 6LED, rozsył szeroki, 3000K, 6W, on/off
EW1- MONITOR-1 LED EXG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana certyfikat CNBOP
EW2- MONITOR-2 LED EXG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem, montaż CLICK-ON, dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana certyfikat CNBOP
EW3- MONITOR-1 IP65 LED EXG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
EW4- MONITOR-2 IP65 LED EXG-4XA A3 kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
EW5- PONT LED 3W AW EXG-4XA A3 oprawa dostropowa ewakuacyjna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
EW6- VERSO LED 4Q AUW EXG-4XA A3 oprawa ewakuacyjna nastropowa, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP
EW7- LEDPRS-2 IP65 6W LED EXG-4XA A3 oprawa ewakuacyjna , zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomiczne nadzorowana, certyfikat CNBOP

- M – nappl silnikowy zdalnej wej dostawcy dźwigu
- TD – łącznik zdalczjmy zwierny do potrzeb silnników zdalczj
- P – Przekaźnik typu 121-U-230 do sterowania grupy napraw
- Z – Przekaźnik typu R1-U-E-230 do sterowania jednym silnikiem
- czujka ruchu – zasięg 15m – kąt pokrycia 110° montaż na wysokości 2,2m od posadzki
- łącznik monostabilny ścienny 10A/250V
- łącznik ścienny 10A/250V
- łącznik przechodni ścienny 10A/250V
- łącznik świecznikowy ścienny 10A/250V
- ogrzej w wykonaniu szczelnym
- łącznik krzyżowy ścienny 10A/250V
- łącznik oprawy bateriobloczkiem z licznikiem czasu pracy
- P1 – panel sterujący 7 przyciskowy DALI
- P2 – panel sterujący 7 przyciskowy DALI
- D – interface DALI-RS232 do przyłączenia instalacji AV

UWAGI:

1. Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.
2. Instalację wykonać jako podtynkową.
3. Dojrzyć PZ.O (pilotu/Fiorino w kolorach białym (otwierlenie i siła nominalna), zdolnym (obwody IT) oraz czerwonym (obwody UPS)

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone — Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt. Niniejsze opracowanie stanowi przedmiot prawa autorskiego w przypadku jakiego rozpowszechniania bez zgody autora grożą sankcje karne. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora grożą sankcje karne, produkty bądź produkcja dopuszcza się zastosowanie