






















ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D6'		D7	
SCHEMAT																
																
SUMA	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH
	2	4	1	4	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1
RAZEM SZT.	6		5		0		0		1		3		1		1	
RODZAJ	drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych		drzwi wewnętrzne		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych		drzwi aluminiowe	
MATERIAŁ	aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, przeszklone	
KOLOR	RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006	
ZAMEK	zamek patentowy		zamek patentowy		zamek do WC		zamek patentowy		zamek do WC		zamek patentowy		zamek do WC		zamek patentowy	
OŚCIEŻNICA	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006	
ZAWIASY	zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.	
UWAGI	drzwi otwierane do kąta 180° szkło hartowane, bezpieczne, wzmacnione laminatem atestowanym; szkło przezroczyste				Drzwi z podcięciem wentylacyjnym,		drzwi o odporności pożarowej EI30 z samozamykaczem drzwi z kratką wentylacyjną w klasie EI30		Drzwi z podcięciem wentylacyjnym,				Dzwi z podcięciem wentylacyjnym		drzwi otwierane do kąta 180° szkło hartowane, bezpieczne, wzmacnione laminatem atestowanym; szkło przezroczyste	





WYŁAZ SUFITOWY







ILOŚĆ
2
wyłaz techniczny, EI30
EI30

SYMBOL	D8		D9	
SCHEMAT				
				
SUMA	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH
	1	2	0	1
RAZEM SZT.	3		1	
RODZAJ	drzwi przesuwne		drzwi o odporności pożarowej EI30	
MATERIAŁ	aluminiowe		aluminiowe, przeszklone	
KOLOR	RAL 9006		RAL 9006	
ZAMEK	zamek patentowy		zamek patentowy	
OŚCIEŻNICA	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006	
ZAWIASY			zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.	
UWAGI			drzwi o odporności pożarowej EI30 z samozamykaczem szkło hartowane, bezpieczne, wzmacnione laminatem atestowanym; szkło przezroczyste	

ZESTAWY SZKLANE

ZS1		ZS2	
			
			
ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH
0	1	1	0
1		1	
drzwi aluminiowe		drzwi o odporności pożarowej EI30	
aluminiowe, przeszklone		aluminiowe, przeszklone	
RAL 9006		RAL 9006	
zamek patentowy		zamek patentowy	
ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006	
zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmacnione, min. 3 szt.	
szkło hartowane, bezpieczne, wzmacnione laminatem atestowanym; szkło przezroczyste		szkło hartowane, bezpieczne, wzmacnione laminatem atestowanym; szkło przezroczyste	

OKNA WEWNĘTRZNE

OW1		OW2	
			
			
ILOŚĆ		ILOŚĆ	
3		2	
okno wewnętrzne, EI30		okno wewnętrzne	
aluminiowe, przeszklone		aluminiowe, przeszklone	
RAL 9006		RAL 9006	
EI30		parapet pvc biały, gładki, o szerokości min 30cm (z dwóch stron)	

- Podane szerokości i wysokości drzwi odnoszą się do wymiarów skrzydeł drzwiowych.
- We wszystkich przeszkleniach do poziomu posadzki zastosować folię zabezpieczającą.
- Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie zweryfikować wymiary otworów na miejscu budowy.
- Ostateczny dobór kolorów uzgodnić z projektantem i zamawiającym



mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Holdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNĄ GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ
ODDZIAŁ OKULISTYKI DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A11
	DATA: 11.2019	
GŁÓWNY PROJEKTANT (architekural): mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK nr upr. 31/10/SŁOKK/II	PODPIS: <	