


ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D6'		D7	
SCHEMAT																
SUMA	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH
	2	4	1	4	4	4	1	2	0	1	1	2	1	0	0	1
RAZEM SZT.	6		5		8		3		1		3		1		1	
RODZAJ	drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych		drzwi wewnętrzne		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych		drzwi wewnętrzne		drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych		drzwi aluminiowe	
MATERIAŁ	aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, pełne		aluminiowe, przeszklone	
KOLOR	RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006	
ZAMEK	zamek patentowy		zamek patentowy		zamek do WC		zamek patentowy		zamek do WC		zamek patentowy		zamek do WC		zamek patentowy	
OŚCIEŻNICA	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006	
ZAWIASY	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	
UWAGI	drzwi otwierane do kąta 180° szkło hartowane, bezpieczne, wzmocnione laminatem atestowanym, szkło przezroczyste				Drzwi z podcięciem wentylacyjnym,		drzwi o odporności pożarowej EI30 z samozamykaczem drzwi z kratką wentylacyjną w klasie EI30		Drzwi z podcięciem wentylacyjnym,				Drzwi z podcięciem wentylacyjnym		drzwi otwierane do kąta 180° szkło hartowane, bezpieczne, wzmocnione laminatem atestowanym, szkło przezroczyste	

WYŁĄZ SUFITOWY



ILOŚĆ

2

wyłącz techniczny, EI30

EI30

SYMBOL	D8		D9	
SCHEMAT				
SUMA	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH
	1	2	0	1
RAZEM SZT.	3		1	
RODZAJ	drzwi przesuwne		drzwi o odporności pożarowej EI30	
MATERIAŁ	aluminiowe		aluminiowe, przeszklone	
KOLOR	RAL 9006		RAL 9006	
ZAMEK	zamek patentowy		zamek patentowy	
OŚCIEŻNICA	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006	
ZAWIASY			zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	
UWAGI			drzwi o odporności pożarowej EI30 z samozamykaczem szkło hartowane, bezpieczne, wzmocnione laminatem atestowanym, szkło przezroczyste	

ZESTAWY SZKLANE

SYMBOL	ZS1		ZS2	
SCHEMAT				
SUMA	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH
	0	1	1	0
RAZEM SZT.	1		1	
RODZAJ	drzwi aluminiowe		drzwi o odporności pożarowej EI30	
MATERIAŁ	aluminiowe, przeszklone		aluminiowe, przeszklone	
KOLOR	RAL 9006		RAL 9006	
ZAMEK	zamek patentowy		zamek patentowy	
OŚCIEŻNICA	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006	
ZAWIASY	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	
UWAGI	szkło hartowane, bezpieczne, wzmocnione laminatem atestowanym, szkło przezroczyste		szkło hartowane, bezpieczne, wzmocnione laminatem atestowanym, szkło przezroczyste	

OKNA WEWNĘTRZNE

SYMBOL	OW1		OW2	
SCHEMAT				
SUMA	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH	ILOŚĆ LEWYCH	ILOŚĆ PRAWYCH
	3	2	0	0
RAZEM SZT.	3		2	
RODZAJ	okno wewnętrzne, EI30		okno wewnętrzne	
MATERIAŁ	aluminiowe, przeszklone		aluminiowe, przeszklone	
KOLOR	RAL 9006		RAL 9006	
ZAMEK	zamek patentowy		zamek patentowy	
OŚCIEŻNICA	ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006		ościeżnica metalowa regulowana w kolorze RAL 9006	
ZAWIASY	zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.		zawiasy wzmocnione, min. 3 szt.	
UWAGI			parapet pvc biały, gładki, o szerokości min 30cm (z dwóch stron)	

- Podane szerokości i wysokości drzwi odnoszą się do wymiarów skrzydeł drzwiowych.
- We wszystkich przeszkleniach do poziomu posadzki zastosować folię zabezpieczającą.
- Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie zweryfikować wymiary otworów na miejscu budowy.
- Ostateczny dobór kolorów uzgodnić z projektantem i zamawiającym

FS PROJEKT

mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
biuro: ul. Holdunowska 57 43-143 Łędziny tel./ fax. 664 227 123

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ DIAGNOSTYCZNĄ GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII ORAZ ODDZIAŁ OKULISTYKI DLA DOROSŁYCH

Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11

TYTUŁ I NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	NR RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI	1:100	A11_R1
DATA:	03.2020	NR PROJEKTU: 49/2019
GLÓWNY PROJEKTANT (architektura):	mgr inż. arch. Małgorzata JESIONEK nr upr. 31/10/SLOKK/II	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY (architektura):	mgr inż. arch. Teresa KWIATEK nr upr. 14/SLOKK/2016	PODPIS: